

4-х постовый Дозатор-смеситель воды
с широким диапазоном автоматического регулирования температуры воды
от 3 до 80°C

БРИГ-ТЕРМО-ВОДА-80-ду 10-латунь-4П



ПАСПОРТ

ПЛАУН

www.plaun-s.ru

Содержание

Назначение.....	.2
Функции дозатора.....	.2
Комплектация.....	.3
Технические характеристики4
Гарантии изготовителя6

Назначение

Смеситель-дозатор предназначен для формирования заданной объемной дозы воды с заданной температурой на четыре поста поочередно.

Область применения дозатора: пищевая, медицинская, химическая промышленность.

Функции дозатора

- задание и управление температурой воды и дозой осуществляется с клавиатуры в градусах Цельсия;
- отсчет и дозирование воды в литрах;
- подача заданной дозы воды с заданной температурой на один из четырех постов;
- очередьность подачи воды по постам осуществляется нажатием кнопки «ПУСК» на выносном пульте управления, расположенному около каждого из 4-х постов;
- управление пуском дозы дистанционно от выносного пульта управления, включающий в себя: кнопку «ПУСК» с подсветкой, индикатор «Сброс воды» (индицирует процесс смешивания температуры воды до заданной);
- пуск дозы от внешнего управления («сухие контакты реле»);
- введение в память 4 различных фиксированных доз;
- автоматическая предварительная подготовка воды по температуре перед сливом в емкость (вода, не достигшая заданной температуры в процессе смешивания, сбрасывается в резервную емкость или канализацию);
- не требует подстройки выходной температуры при изменении температуры и давлении холодной и горячей воды на входе;
- возможность корреляции коэффициента расходомера для компенсации гидродинамических возмущений в дозаторе и подводящих магистралях, влияющих на точность дозирования;
- возможность непрерывной работы в условиях сильной запыленности и повышенной влажности;
- взрывозащита (по заказу)

Комплектация на 4-х постовый дозатор-смеситель БРИГ-ТЕРМО-ВОДА-80-ДУ10-латунь

Дозирующее устройство:

Узел смешения горячей и холодной воды

- трехходовой линейный смесительный клапан SIEMENS VXG 44.15-1.6, латунь, ДУ15, блок пропорционального электронного управления SIEMENS SAS 61.03 1 шт.
- температурный датчик 1 шт.
- электромагнитный клапан BURKERT 6213, латунь, ДУ13, 1/2" (сброс воды при настройке температуры) 1 шт.
- обратный клапан, латунь, ДУ15, 1/2" 2 шт.
- резьбовой муфтовый соединитель «американка», латунь, ДУ15, 1/2" 2 шт.

Узел дозирования воды с заданной температурой

- расходомер DIGMESA FHKU, ДУ10, PPS, 1/2", № 938-6800/K344 1 шт.
- электромагнитный клапан BURKERT 6213, латунь, ДУ13, 1/2" 5 шт.
- резьбовой муфтовый соединитель «американка», латунь, ДУ15, 1/2" 5 шт.

Пульт управления в корпусе IP65 с разъемами для кабелей и электрической защитой IP 65 1 шт.

Выносной пульт управления с кнопками ПУСК-СТОП на каждый пост с кабелем 5 м (по заказу – любая длина) 4 шт.

Сетевой кабель, 5 м (по заказу – любая длина) 1 шт.

Комплект крепежа пульта управления и выносного пульта управления 1 шт

Панель дозирующего устройства 1 шт.

Документация:

- паспорт 1 шт.
- инструкция по эксплуатации 1 шт.

Технические характеристики дозирующего устройства

Дозируемая жидкость	Вода
Диапазон регулирования температуры воды	+3 ÷ +80°C
Задание температуры воды	С клавиатуры
Погрешность задания температуры воды	$\pm 1^\circ\text{C}$
Диапазон регулирования температуры при сливе дозы	0 °C $\pm 1^\circ\text{C}$ $\pm 2^\circ\text{C}$ (заводская установка) $\pm 3^\circ\text{C}$
Максимальная температура горячей воды на входе	+90°C
Минимальная температура холодной воды на входе	$\pm 1^\circ\text{C}$
Разность давления в магистралях холодной и горячей воды	1 бар
Рабочее давление горячей и холодной воды на входе	2 бара
Максимальное давление холодной и горячей воды на входе	10 бар
Минимальное давление воды на входе	0,2 бара или самотек с высоты 2 м
Потеря давления на дозаторе	0,15 бара
pH воды	Нейтральная
Диапазон расхода дозируемой воды	2 л/мин – 26 л/мин
Диапазон скорости потока воды	0,3 м/с – 5 м/с
Оптимальная скорость потока воды	2 ÷ 3 м/с
Максимальная погрешность дозирования после калибровки на месте при расходе 10 л/мин	$\pm 1\%$
Повторяемость дозы	$\pm 0,25\%$ после калибровки
Диапазон дозирования (в зависимости от установки)	0,01 – 99,99 л 0,1 л – 999,9 л 1 л – 9999 л
Коэффициент расходомера (количество импульсов на литр)	65 (заводская установка)
Температура окружающей среды	0 ÷ +55°C

Материалы, соприкасающиеся с дозируемой жидкостью	- FPM (VITON), EPDM, латунь, PVDF, PPS
Минимальный проходной диаметр дозатора	10 мм
Присоединение к дозатору	вход внутр.резьба ½"
	выход внутр.резьба ½"
Способ монтажа к дозатору	Муфтовое резьбовое соединение «американка»
Количество постов дозирования	4
Способ дозирования по постам	Поочередно по нажатию каждой кнопки ПУСК на выносном пульте
Напряжение питание расходомера	+24В
Напряжение питания электромагнитных клапанов	230 В, 50 Гц
Напряжение питания смесительного клапана	+ 24В
Монтаж узлов смешения и дозирования	Алюминиевая панель (по заказу – герметичный шкаф)
Электрическая защита клапанов и расходомера по ГОСТ 14252	IP65
Монтажное уплотнение фитингов клапана и расходомера	Анаэробная фторсодержащая мастика средней фиксации “QUICKSEAL”

Технические характеристики пульта управления

Напряжение питания системы управления	100-250 В переменного тока 50 Гц
Потребляемая мощность системы управления	25 Вт
Длина кабеля между системой дозирования и системой управления	До 50 м
Степень электрической защиты системы управления по ГОСТ 14254 (корпус, кнопки, разъемы)	IP65
Материал корпуса системы управления	Алюминий
Индикация	Жидкокристаллический знакосинтезирующий дисплей
Разъемы	РУ 7
Габаритные размеры корпуса системы управления	270x200x65 мм

Масса системы управления	2 кг
Температура окружающего воздуха	0°C ...+50°C

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность дозатора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки.

Фирма «ПЛАУН» оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании и замене, если не будет представлен гарантыйный талон, или если содержащаяся в нем информация будет неполной или неразборчивой.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произшедшего в результате переделки или регулировки изделия без предварительного согласия фирмы «ПЛАУН» с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности.

При срыве гарантийных пломб гарантия на изделие прекращается.

Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив заводской номер на изделии.

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом
- Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в паспорте, без предварительного письменного согласия фирмы «ПЛАУН»

Ущерб в результате:

Неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь этим, следующее:

- использование изделия не по назначению или не в соответствии с паспортом.
- установка или эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в стране использования;
- случайное или намеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние или на внешние части изделия.
- Механических повреждений, удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции и иных причин, находящихся вне контроля фирмы «ПЛАУН».

Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему

действующим законодательством страны.

По всем вопросам технической поддержки, обслуживания, ремонта обращаться по адресу:

Россия, 121357, Москва, ул Верейская, 29а.

Тел, факс: +7 (495) 648-32-28

<http://www.plaun-s.ru> e-mail: plaun@mail.ru, sales@plaun-s.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дозатор жидкости БРИГ

признан годным к эксплуатации

Заводской номер:

Дата изготовления:

Принято ОТК

Штамп ОТК

Штамп предприятия

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Эта гарантийная карта выдана и признается фирмой «ПЛАУН» и гарантирует бесплатный ремонт изделия в соответствии с гарантийными условиями.

Дозатор жидкости БРИГ

Заводской номер:

Дата продажи:

Дата изготовления:

Наименование и штамп продавца:

Штамп фирмы-изготовителя

